Interface Konverter RS232 - Kunststoff-LWL

• Umsetzung von RS232 auf Kunststoff-Lichtleiter im kompakten Sub-D Gehäuse
• Stromversorgung aus der angeschlossenen RS232-Schnittstelle, daher in der Regel kein zusätzliches Netzteil erforderlich
• einfache Montage: das LWL-Kunststoffkabel wird mit einem scharfen Messer möglichst rechtwinklig abgeschnitten und dann in den patentierten Anschluss des Umsetzers eingesteckt
• beliebiges Datenformat
• Baudrate: 110 - 115.200 Baud
• Übertragungslänge: max. 100 m
• Signalleitungen RxD und TxD
• LWL Anschluss durch integrierte Kupplung mit automatischer Verriegelung des LWL-Kunststoffkabels
• Wellenlänge: 660 mm
• mit steckerfertigen Anschlüssen
• mit 9 Pol Sub-D Kupplung, passend für PC oder 25 Pol Sub-D Kupplung mit DCE Belegung
• Lieferumfang: Interface Konverter RS232 - Kunststoff-LWL
• Hinweis: nicht mit Glasfaserkabel verwendbar!



9 Pol Sub-D - LWL

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	VE	Herstellernummer	Bestellnummer
Interface Konverter RS232 auf Kunststoff-LWL	RS232 - LWL	1	schwarz		81009	11130100

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH