LogiLink

USB 2.0 PCI Karte, 4 + 1 Port - VIA Chipsatz

• zum Einbau in einen PCI 32 Bit 33 MHz Steckplatz
• 4 x externe USB A Kupplungen und 1 x USB A Kupplung als interner Anschluss
• interner Überspannungsschutz
• lauffähig unter Windows 98SE / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8.1 / 10
• Spezifikation gemäß UL-2725
• VIA VT6212L Chipsatz
• automatische IRQ Adressierung
• bis maximal 480 MBit/Sek. Datentransfer
• Plug and Play
• kompatibel mit 486 Pentium und Pentium Pro PCI basierenden Motherboards
• kompatibel mit PCI 2.0
• abwärtskompatibel mit USB 1.0
• **Lieferumfang:** PCI Karte, Treiber-CD und Handbuch

Anwendungsbeispiele:

- zum zusätzlichen Anschliessen von USB Geräten wie z.B. Scanner, externe Festplatten, Maus, PDA, Drucker oder Speichersticks



USB 2.0 PCI Karte, 4 + 1 Port - VIA Chipsatz

Produkt	Ausführung	Schnittstelle	Ports	Übertragung	Reichweite	Herstellernummer	Bestellnummer
USB 2.0 PCI Karte - VIA Chipsatz	USB 2.0	PCI	5	480 MBit/s		PC0028	11111015

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH