Digitus

Fast Ethernet Medien Konverter, RJ45/SC, Singlemode Dual Faser, Reichweite bis zu 20 km

Die perfekte Konverter Lösung für optische Datenübertragung

• wandelt draht-basierte 10/100BaseTX Netzwerksignale auf 100BaseFX Glasfasersignale um
• erlaubt die Netzwerkerweiterung auf bis zu 20 km
• RJ45 10/100BaseTX auf LWL-SC 100BaseFX
• Anschlüsse: 1 x RJ45, 1 x SC Duplex
• Wellenlänge: 1310 nm
• Singlemode Dual LWL-Faser
• Automatische Kabelerkennung - Auto MDI / MDI-X Funktion
• automatische Erkennung von Full- und Half Duplex
• Diagnose LED`s für die Status und Aktvitiätsüberwachung
• Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung
• geeignet für 9/125µm Glasfaserkabel
• Sendeleistung: Minimum -15 dBm, Maximum -8 dBm
• Empfangssensitivität: Minimum -38 dBm
• unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
• Betriebstemperatur: 0 bis 55°C
• Metallgehäuse • Farbe: schwarz • Maße: (B)95 x (T)70 x (H)26 mm • Gewicht: 200 g
• Lieferumfang: Fast Ethernet Medienkonverter, Netzteil 5V DC, 800 mA, 2,5 Watt, Bedienungsanleitung

Anwendungsbeispiel:

- konvertiert Netzwerksignale zwischen Kupfer- und Glasfaser basierten Netzwerken
- für eine unverfälschte Datenübertragung über längere Strecken in schwierigen Umgebungen

Für wen geeignet:

- für Unternehmen und Organisationen, die große Entfernungen in ihrem Netzwerken überbrücken müssen
- für EDV-Systemhäuser und ITK-Fachhändler, die spezielle Netzwerklösungen anbieten



Fast Ethernet Medien Konverter, Singlemode Dual Faser



Detailansicht

Produkt	Ausführung	Übertragung	Ports	Herstellernummer	Bestellnummer
Fast Ethernet Medien Konverter	RJ45 / LWL-SC Singlemode	10/100BaseTX / 100BaseFX	2	DN-82021-1	11003463

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH