Line Interactive USV 69686

USV-Anlage Line Interactive mit LCD Display

• mikroprozessorgesteuerte Line Interactive Technologie
• Ausgangsanschlüsse: 2 x Schutzkontakt-Anschluss, 2 x RJ11, 1 x USB-B Typ 2.0
• Überlast-, Entladungs- und Überladungsschutz
• Abwärts-/Aufwärtswandler zur Stabilisierung der Spannung
• Kaltstartfunktion
• automatischer Neustart während Spannung wiederhergestellt wird
• Alarm Sounds: Batteriemodus (erklingt alle 10 sek.), niedriger Batteriestatus (erklingt jede Sekunde), Überlast (erklingt alle 0,5 sek.), Fehler (erklingt durchgängig)
• Eingangsspannung: 230V VAC
• Spannungsbereich: 162 - 290 VAC
• Frequenzbereich: 50 Hz (auto sensing)
• Ausgangsspannung: 230 VAC ± 10%
• Wechselstromregulation (Batteriemodus): 10%
• Frequenzbereich (Batteriemodus): 50 Hz ± 1%
• Wellenform (Batteriemodus): Simulierte Sinuswelle
• Batterie: 1 x 12V / 7Ah
• Aufladezeit: 6-8 Stunden zur Wiederherstellung von 90% der Kapazität
• typische Transferzeit: 2 - 6 ms
• Geräuschpegel: unter 40 dB
• Gewicht: 4,35 kg
• Lieferumfang: USV-Anlage, USB Kabel, Stromkabel, Anleitung, Produkt Support CD-ROM
• Schutzkontak-Stecker - für die Schweiz wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert

Anwendungsbeispiele:

- als gesicherte Stromversorgung für Büro-Computer und Workstations
- bietet Sicherheit für die Geschäfts- und Büro-Computersysteme gegen Datenverlust und Spannungsschäden
- perfekt für Unternehmen, kleine Netzwerke



USV-Anlage Line Interactive, 600 VA, 360 W



USV-Anlage Line Interactive, Anschlüsse

Produkt	Ausführung	Leistung	Ports	Überbrückungszeit	Maße	Anwendung	Herstellernummer	Bestellnummer
USV-Anlage Line Interactive	600 VA	360 Watt	2 x Schutzkontakt	10 - 12 Minuten	(B)101 x (T)298 x (H)142 mm	Büro-Computer	DN-170063	11006583

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH

Erstellt: 4.11.26