Industrial Gigabit Switch, 5-Port, Flat, Unmanaged

Robuste Industrie-Lösung, hohe Temperaturbereiche, platzsparend flaches Gehäuse für Hutschienenmontage

• der Industrial Ethernet-Switch besitzt 5 RJ45 Ports mit Gigabit-Ethernet Geschwindigkeit
• kommt in einem robusten, besonders kompakten Metall-Gehäuse, das in den Farben Schwarz & Blau gehalten ist
• die Stromversorgung ist redundant ausgelegt und erfolgt über einen Klemmen-Anschluss, darüber hinaus besitzt der Network-Switch einen Blitz-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz
• neben der Hutschienen-Montage auf genormten DIN-Schienen in Schaltkästen oder Schaltschränken kann der platzsparende Industrie-Switch auch direkt an der Wand montiert werden
• dank IP40 ist der Gigabit-Switch gegen Fremdkörper (>1 mm) geschützt - Der erweiterte Temperaturbereich beträgt -40 bis 85 °C
• geeignet für nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 %
• verfügt über Store-and-Forward Technologie, autom. Kabelerkennung (Auto-MDI-/ MDI-X) & Half-/Full-Duplex Erkennung - Normen: IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x

Technische Details:

• 5 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
• automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
• LED-Anzeige: Strom (An/Aus), Link (Aus/Aktiv/Daten)
• Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
• automatische Geschwindigkeits- und Half/Full Duplex Erkennung/Einstellung
• Backplane-Kapazität: 10 Gbps
• MAC Adressenspeicher: 4K (Auto-Learning, Auto-Aging)
• robustes, flaches Metallgehäuse
• Stromversorgung über Klemmleiste (3 Klemmen, +/-/PE)
• Stromversorgung: DC 12 - 48 V
• Schutzart: IP40
• Maße: (B)90 x (T)121 x (H)37 mm

Für wen geeignet:

- für professionelle Anwendungen z. B. in kleinen & mittelständischen Unternehmen



Industrial Gigabit Switch



Symbolbild: Wandmontage

Produkt	Ausführung	Schnittstelle	Ports	Übertragung	Reichweite	Herstellernummer	Bestellnummer
Industrie Gigabit Flat Switch		RJ45	5	bis zu 1.000 Mbit/s.		DN-651126	11007519

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH

Erstellt: 4.11.26