



HDBaseT 2.0 HDMI KVM Extender Set

- Eingänge: 1 x HDMI, 1 x USB B
- Ausgänge: 1 x HDMI, 6 x USB A
- HDMI Bandbreite: 10,2 Gbps
- HDCP-Version: 2.2
- HDMI-Version: 1.4
- Farbtiefe: 36Bit gesamt (12Bit pro Kanal)
- verwendet HDBaseT™ 2.0 Technologie (VS2310)
- unterstützt Full 3D, 1080p, 4K@30/60Hz
- unterstützt Sub-Sampling: 4:2:0
- unterstützt HDBaseT™ 2.0 über CAT5e/6/7/8 Kabel bis 100 m
- unterstützt USB 2.0 Features (Hi-Speed)
- unterstützt CEC (Consumer electronics control)
- unterstützt unkomprimierte Audioübertragung (LPCM7.1)
- unterstützt komprimierte Audioübertragung (DTS, Dolby Digital inkl. DTS-HD Master Audio™ and Dolby TrueHD)
- unterstützte Auflösungen (interlaced): 480i, 576i, 1080i
- unterstützte Auflösungen (progressive): 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K (4096x2160@24Hz, 3840x2160@60/30Hz) Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Stromverbrauch Sender: 3 W
- Stromverbrauch Empfänger: 7 W
- Netzteil: Eingang: 100 - 240 V AC / 0,65 A - Ausgang: 12 V / 2 A
- Kabellänge Netzteil: 1,2 m
- Maße Sender: (B)130 x (T)100 x (H)25 mm
- Maße Empfänger: (B)110 x (T)80 x (H)28 mm
- Gewicht: 212 g (Sender), 240 g (Empfänger)
- Metall-Gehäuse
- Reichweite: 100 m

Lieferumfang:

- 1 x HDMI HDBaseT™ 2.0 KVM Extender Set
- 2 x Netzteil 12 V / 2 A
- 1 x USB-Anschlusskabel 1,5 m
- 4 x Montagewinkel für Wandmontage

Anwendungsbeispiele:

- Übertragen Sie hochauflösende Multimedia-Inhalte ohne Qualitätsverlust und unkomprimiert über Längen von bis zu 100 m
- spart unnötige Verkabelungen und bündelt Multimedia- und viele weitere Signale in einem Netzwerkkabel

Für wen geeignet:

- für Unternehmen, die Video Signale über große Entfernungen übertragen müssen



HDBaseT 2.0 HDMI KVM Extender Set

HDBaseT 2.0 HDMI KVM Extender Set

Produkt	Ausführung	Anschluss	Reichweite	Herstellernummer	Bestellnummer
HDMI 2.0 KVM Extender Set	kabelgebunden		100 m	DS-55505	11007877