Heißklebepistole HOT MELT PROMATIC

• Schmelztemperatur: ca. 190 °C
• Aufheizzeit: 5 - 8 Minuten
• Klebefluss: 20 g / Min.
• mechanischer Patronenvorschub
• hitzeisolierte Düse
• elektronische Temperatursteuerung
• temperaturbeständig bis zu +70 °C
• für alle handelsüblichen Klebepatronen mit 11 mm Durchmesser
• Leistung: 25 Watt (max. 70 Watt)
• Eurostecker
• Lieferung inkl. Klebepatronen

Hinweis: Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, genauso wie hitzeempfindliche Materialien. Trageelemente oder Objekte, die permanent unter Druck stehen.

Anwendungsbeispiele:

- zum Reparieren, Fixieren, Abdichten oder Isolieren in Verbindung mit allen klebbaren Materialien
- geeignet für Holz, Metall, Glas, Keramik, Leder, Textilien und viele Kunststoffe



Heißklebepistole HOT MELT PROMATIC



Heißklebepistole HOT MELT PROMATIC, im Karton



Zubehör: Heißklebepatrone Hot Melt

Produkt	Ausführung	Inhalt	Farbe	Herstellernummer	Bestellnummer
Heißklebepistole HOT MELT PROMATIC	heißklebend		schwarz / orange	900513	5664850
Zubehör: Heißklebepatrone Hot Melt	Kleinpackung	200 g	transparent	47865	5654570

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH